



Техническая спецификация на электрические гидродинамические аппараты для прочистки канализационных труб

Модель	PKT-200/15E PKT-150/20E	PKT-200/21E PKT-150/24E	PKT-300/18E PKT-150/40E PKT-350/17E PKT-120/50E	PKT-150/50E PKT-250/30E PKT-300/27E PKT-500/17E PKT-500/11E PKT-170/40E
Исполнение	Тележка из круглой трубы, покрашенная порошковой краской на 2х колесах диаметром 250 мм		Тележка из круглой трубы, покрашенная порошковой краской на 2х колесах диаметром 360 мм, ширина 100 мм.	
Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)			
Насос	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами HAWK (Италия). Опционально Speck (Германия), Udor, Comet, HPP (Италия),			
Насос ВД, бар-л/мин	200/15 150/20	200/21 150/24	300/18 150/40 350/17 120/50	150/50 250/30 300/27 500/17 500/11 170/40
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)			
Двигатель	Электрический			
Мощность двигателя	5,5 кВт, 380В, 50 Гц	7,5 кВт, 380В, 50 Гц	11 кВт, 380В, 50 Гц	15 кВт, 380В, 50 Гц
Шланг высокого давления	60 м x 8 мм	60 м x 8 мм или 40 м x 10 мм	80 м x 10 (12) мм	80 м x (10)12 мм
Барaban для шланга	Пластиковый, РА (Италия), с фиксатором		Металлический, PKT, с фиксатором из стали с покрытием из порошковой краски	
Комплект насадок	Открытая и закрытая			
Гарантия	1 года			