



РУСКОМТЕХ
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
СПЕЦТЕХНИКИ

Гидродинамическая установка высокого давления РКТ-200/55



Профессиональное решение для гидродинамической промывки и аварийной прочистки канализационных сетей. Экономия более 40% от стоимости аналогичных по мощности установок импортного производства. Идеально подходит для монтажа в автомобили Citroen, Fiat, Ford, IVECO, Mercedes-Benz, Peugeot, Volkswagen, Соболь и Газель. Большой выбор индивидуальных настроек.

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*	
Рабочее давление	До 200 бар	
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)	
Расход воды	55 л/мин	
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами HAWK (Италия)	
Защита насоса ВД	Защита от сухого хода насоса	
Тип привода насоса ВД	Через редуктор	
Шланг ВД	80 м x ½ (12 мм)	
Мощность двигателя	Briggs & Stratton (США) Мощность - 35 л.с. Оснащен защитой от падения давления масла.	Zongshen (Китай) Мощность - 35 л.с. Оснащен защитой от падения давления масла.
Топливный бак	30 л	
Исполнение	Рама с поворотной дверцей на 90 градусов, для монтажа с прицеп или автомобиль	
Вес	280 кг	
Габариты	1200x1100x800 мм	