

Аппарат высокого давления РКТ-500/17



Аппарат высокого давления для очистки поверхностей на базе бензинового двигателя. В базовой комплект входит: шланг 15 метров, пистолет для очистки поверхностей, копьё и форсунка. Сфера применения: ЖКХ, строительство, промышленность, и других местах, где требуется быстрое и качественное удаление загрязнений на поверхностях.

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*		
Рабочее давление	До 550 бар		
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)		
Расход воды	17 л/мин		
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами HAWK (Италия)		
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция)		
Тип привода насоса ВД	Через редуктор		
Мощность двигателя	Briggs & Stratton Мощность - 23 л.с Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 5,5 л/час.	Honda GX690 Мощность - 24 л.с Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 6,7 л/час.	Zongshen Мощность - 27 л.с Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 5,5 л/час.
Топливный бак	12 л		
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех широких и легких пневматических колесах диаметром 360 мм)		
Вес	131 кг		
Габариты	565x500x1040 мм		